



## Switch KVM Pro HDMI 4K Quad View 4 ports

No.: 32329

Contrôle total de 4 sources HDMI 4K & USB depuis une console.  
Commutation Seamless.

### Description

- Vous permet de connecter jusqu'à 4 appareils sources Full HD & USB HID tout en les affichant et contrôlant en même temps à partir d'une console 4K
- Prise en charge des résolutions HDMI 2.0 4K@60Hz 4:4:4 8bit & HDCP 1.4 en sortie
- Prise en charge du mode plein écran avec upscaling 4K en temps réel et commutation entre les sources sans interruption des signaux
- Garantie 2 ans

Ce commutateur KVM HDMI 4K doté de la fonction Quad View peut afficher 4 sources FullHD telles que des PC, serveurs ou systèmes PVR en même temps sur un écran ou un projecteur 4K et passer en mode plein écran avec une conversion ascendante (upscaling) du signal vidéo source en temps réel.

L'utilisateur est en mesure d'interagir avec chaque périphérique connecté en déplaçant simplement le pointeur de la souris d'un quadrant à l'autre et en basculant sur une vue plein écran en double-cliquant sur la molette de la souris.

Il est également possible d'augmenter le nombre de sources contrôlées en installant davantage de commutateurs dans une configuration en cascade.

Grâce à des fonctionnalités de commutation transparentes, le passage d'une source à une autre se fait instantanément sans écran noir, ce qui le rend parfait pour les applications critiques dans une installation de salle de contrôle par exemple.

### Détails techniques

#### Spécifications

- Interface AV: HDMI
- Interface console: USB
- Normes: HDMI 2.0, USB 1.1
- Résolution maximale:
  - Entrée: 1920x1080@60Hz
  - Sortie: 4K60Hz
- Prise en charge HDCP: HDCP 1.4
- Audio: Stéréo LPCM et Dolby Digital multi-canaux, DTS, Dolby TrueHD, DTS-HD (HDMI Embedded)
- Ports audio dédiés: -
- Interface série: Oui
- Nombre de consoles: 1
- Nombre maximal d'utilisateurs: 4
- Cascadable: Oui
- Méthode de commutation: Boutons de ports, commutation par raccourcis clavier (raccourcis configurables), interface série

- Montage rack: Oui (1U - équerres de fixation en rack fournies)
- Caractéristiques spécifiques: -

#### Connecteurs

- Connecteurs côté console: 1 x HDMI (femelle), 2 x USB Type A HID (femelle)
- Connecteurs côté PC/serveurs: 4 x HDMI (femelle), 4 x USB 1.1 Type B (femelle)
- Autres connecteurs: -
- Alimentation: Prise ronde DC 5.5/2.1mm

#### Propriétés Physiques

- Dimensions (approx.) LxPxH: 438x200x44mm (17.32x7.87x1.77in)
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net: 2.7kg (5.95lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Température de stockage: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Humidité relative: 0% - 90% RH (sans condensation)
- Puissance: 12VDC 5A
- Couleur: Noir

#### Divers

- Type d'emballage: Boite en carton
- Dimensions de l'emballage: 570x245x105mm (22.44x9.65x4.13in)
- Poids brut: 3.64kg (8.02lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

#### Contenu de l'emballage

- Switch KVM
- 2 x équerres de montage en rack 19" avec visseries
- Alimentation IEC avec câble secteur IEC
- LINDY Manual

#### Informations commerciales

- No.: 32329
- EAN: 4002888323291