



Switch KVM Combo VGA, USB & PS/2, 16 ports

No.: 39524

Permet de commuter entre 16 PC maximum à partir d'un écran, d'un clavier et d'une souris

Description

- Prend en charge jusqu'à 16 ordinateurs équipés d'un port USB et VGA et d'un port PS/2 et VGA
- Prise en charge des résolutions VGA jusqu'à 2048x1536@60Hz
- Changement de port via une touche de raccourci, l'affichage à l'écran ou les boutons du panneau avant
- Les PC sont connectés par des câbles KVM dédiés (non inclus) à des distances allant jusqu'à 5m
- Garantie 2 ans

Un commutateur KVM permet à un opérateur de contrôler et de gérer facilement plusieurs appareils, tels que des PC et des serveurs, à partir d'un seul clavier, d'une seule souris et d'une seule console d'affichage.

Le commutateur KVM Combo de LINDY est une solution matérielle qui permet de contrôler directement plusieurs ordinateurs à l'aide d'un seul clavier, d'une seule souris et d'un seul écran VGA. Il est idéal pour les administrateurs système qui souhaitent contrôler plusieurs ordinateurs ou serveurs à partir d'un seul et même endroit centralisé.

Le commutateur n'occupe qu'un seul espace 1U dans un rack 19" et prend en charge des résolutions d'écran allant jusqu'à 2048x1536@60Hz, ce qui est idéal pour assurer une clarté optimale s'il est utilisé dans des médias numériques ou des scénarios de conception graphique. Il offre 3 modes de commutation simples, via les touches de raccourci du clavier, les boutons du panneau avant et l'affichage à l'écran ; les options de configuration et de gestion ne sont accessibles que via l'OSD.

Une console locale peut être connectée aux 2 ports USB et VGA sur le panneau arrière tandis que les ports VGA Daisy Chain peuvent être utilisés pour connecter jusqu'à 8 commutateurs de la série Lindy Combo afin de gérer jusqu'à 128 ordinateurs multi-plateformes avec des fonctions de sécurité et un accès par mot de passe, parfait pour les systèmes de contrôle à grande échelle dans les plateformes de transport ou les centres de surveillance. Toutes les fonctions sont accessibles à partir de l'administrateur via un écran d'affichage simple à utiliser, tandis que des LED sur le panneau avant indiquent le PC en ligne et le PC sélectionné pour assurer un contrôle et une surveillance continus.

Les PC et les commutateurs KVM connectés peuvent être retirés facilement grâce à la prise de courant, ce qui permet d'effectuer la maintenance sans avoir à éteindre tous les appareils connectés, ce qui est essentiel dans les environnements "toujours en marche" tels que les centres de données ou les installations de gestion du trafic.

Les ordinateurs ou les serveurs peuvent être connectés aux 8 ports hôtes du panneau arrière par des câbles KVM dédiés (non inclus).

Ces câbles sont disponibles en différentes longueurs et connexions :

VGA & USB & USB - PS/2

1m 33770

2m 33771 33774

3m 33772

5m 33773

Détails techniques

Spécifications:

- Interface AV: VGA
- Interface console: USB
- Normes: VGA, USB 2.0
- Résolution maximale: VGA: 1920x1200@30Hz
- Prise en charge HDCP: -
- Audio:
- Ports audio dédiés:
- Interface série: -
- Nombre de consoles: 1
- Nombre maximal d'utilisateurs: 16
- Cascadable: Oui
- Méthode de commutation: OSD, boutons ports, raccourcis clavier [configurable]
- Montage rack: Oui [équerres de montage en rack 1U incluses]

Connecteurs:

- Connecteurs côté console: VGA [femelle], 2 x USB Type A HID [femelle]
- Connecteurs côté PC/serveurs: 16 x VGA [femelle]
- Autres connecteurs: 2 x ports DaisyChain [1 x VGA femelle + 1 x VGA mâle]
- Alimentation: Prise DC 5.5/2.1mm

Propriétés physiques:

- Dimensions [approx.] LxlxH: 440x220x44mm [17.32x8.66x1.73in]
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net: 1.5kg [3.31lb]
- Température de fonctionnement: 0°C - 50°C [32°F - 122°F]
- Température de stockage: -20°C - 60°C [-4°F - 140°F]
- Humidité relative: 0~90% RH [sans condensation]
- Puissance: 9VDC 2A
- Couleur: Argent

Divers:

- Type d'emballage: Boite en carton
- Dimensions de l'emballage: 570x250x110mm [21,54x10,35x4,17in]
- Poids brut: 3,3kg [7,28lb]
- Garantie [années]: 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenu de l'emballage:

- Switch KVM
- 2 x équerres de montage en rack 19" avec vis
- Alimentation multi-pays [UK, Euro, US, AUS]
- Câble Daisy Chain [HD15 M/M ~0,22m]
- Terminaison Daisy Chain HD15
- CD avec utilitaires et manuel LINDY
- Guide de démarrage rapide

Informations commerciales:

- No.: 39524
- EAN: 4002888395243