



Convertisseur USB 3.0 Ethernet Gigabit avec Switch

No.: 43123

Connecte deux ordinateurs à un réseau Gigabit

Description

- Connecte un ordinateur ou un autre périphérique réseau avec port USB 3.0 Type A à un réseau Gigabit
- Switch 2 ports intégré
- Prend en charge les modes 10/100/1000BASE-T, full et half duplex
- Taux de transfert USB 3.1 Gen 1 / 3.0 SuperSpeed jusqu'à 5Gbit/s
- Garantie 2 ans

Le convertisseur Lindy USB 3.0 Ethernet avec Switch permet de connecter deux ordinateurs ou notebooks à un réseau Gigabit Ethernet à partir d'un port USB type A.

Ce convertisseur est idéal pour les ultrabooks ou tablettes qui ne possèdent pas de port réseau et pour les lieux sans accès wifi.

Avec sa taille compacte et son poids léger, ce double convertisseur USB 3.0 Gigabit Ethernet est facile à transporter.

Ce convertisseur USB 3.0 Ethernet n'a pas besoin d'alimentation externe s'il est connecté à un port USB 3.0, mais si l'ordinateur est éteint, l'alimentation est maintenue via le port USB micro-B.

Information à propos de l' USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB [hôte USB] avec interface USB type A ou USB type C.

Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.

Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.

Détails techniques

Spécifications

- Interface: USB vers 2 x RJ45
- Norme: USB 3.1 Gen 1 / 3.0, Gigabit LAN
- Bande passante prise en charge: 5 Gbit/s, 10/100/1000Mbit/s
- Chipset: AX88179
- Compatibilité: Ordinateurs équipés en USB type A
- Power Delivery: -
- Caractéristiques spécifiques: Allows network connection of multiple computers

Connecteurs

- Entrées: 1 x USB type A (mâle)
- Sorties: 2 x RJ45 (femelle)
- Alimentation: Alimenté par le bus

Propriétés physiques

- Dimensions LxH: 50x73x22mm [1.97x2.87x0.87in]
- Longueur du câble (fixe): 180mm [7.09in]
- Matériau du boîtier: Matière plastique
- Poids net: 0.05kg [0.11lb]
- Température de fonctionnement: -20°C - 80°C [-4°F - 158°F]
- Température de stockage: -20°C - 85°C [-4°F - 185°F]
- Humidité relative: 0 - 80% RH (sans condensation)
- Puissance: 5VDC 1A/2A
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 155x98x30mm [6.1x3.86x1.18in]
- Poids brut: 0.118kg [0.26lb]
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenu de l'emballage

- Convertisseur USB 3.0 Ethernet avec Switch
- CD avec pilotes
- Manuel Lindy

Informations commerciales

- No.: 43123
- EAN: 4002888431231