

# DIGITUS Coupleur modulaire CAT 6A, blindé

DN-93905  
EAN 4016032291824



**CAT6A modular coupler, full shielded RJ45 to RJ45**

Satisfait les exigences de canaux conformément à ISO/IEC 11801 pour la classe EA à 500 MHz

- 2 douilles RJ45
- Armature : 1:1
- Version blindée

- Matériau du boîtier : Tôle laiton - couche de nickel
- Matériau du circuit imprimé : FR4, épaisseur de 1,2 mm
- Matériau de contact : Bronze phosphoreux
- Revêtement des contacts : Nickel, plaqué or 0,6 µ
- Cycles de connexion : ≥ 750
- Température de fonctionnement : - 10 °C à +50 °C

| [logistics]                  |              |             |            |            |             |           |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³       |
| Packaging Unit Carton        | 500          | 10.10       | 54.50      | 34.50      | 13.50       | 25,383.40 |
| Packaging Unit Inside        | 50           | 1.01        | 25.00      | 23.00      | 7.00        | 4,025.00  |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.02        | 2.00       | 7.00       | 12.00       | 168.00    |
| Net single without Packaging | 1            | 0.02        | 2.00       | 7.00       | 12.00       | 168.00    |

[moreimgs]

