

# DIGITUS Injecteur PoE++ Gigabit Ethernet, 802.3bt, 85 W

DN-95109  
EAN 4016032464495



## Injecteurs PoE++ Gigabit Ethernet, 802.3bt Broches d'alimentation : 4/5(+), 7/8(-) et 3/6(+), 1/2(-), 85 W

L'injecteur 802.3bt de DIGITUS® propose un port PoE de 85 Watts en tant que solution mid-span. Compacte, économique et entièrement conforme à IEEE802.3bt. La solution simple pour l'alimentation à distance des points d'accès sans fil, des caméras de sécurité IP, des téléphones VoIP, des clients légers et d'autres installations dotées de la fonctionnalité PoE. Les appareils compatibles PoE+ et PoE++ peuvent être alimentés en électricité et en données via le câble réseau : une solution sûre et fiable pour étendre l'infrastructure réseau existante. L'injecteur détecte divers modes PoE (A/B) - Plug & Play.

**Alimentation électrique et transmission de données avec une bande passante allant jusqu'à 1 Gbit/s et une puissance de 85 W sur un seul câble réseau, pour les appareils compatibles PoE tels que les points d'accès, les téléphones IP, les systèmes PDV ou les caméras IP**

- Prise en charge d'applications de 10/100/1000 Base-T
- Normes prises en charge : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
- Écran LED : Entrée de réseau / sortie PoE
- Puissance PoE : 85 W (PoE++ via 4 paires de fils)
- Pour des distances de jusqu'à 100 m

- Indicateur de puissance LED
- Appareils à froid intégrés branchement électrique (C6)
- Protection contre les surcharges et les courts-circuits
- Détection automatique d'appareils PoE / modes PoE
- Alimentation électrique : 100 - 240 VCA / 50/60 Hz
- Total des puissances absorbées : 90 W max.
- Tension PoE : 56 VCC / 1,5 A
- Affectation des broches : Mode A : V+ (RJ45 broche 3, 6), V- (RJ45 broche 1, 2) / mode B : V+ (RJ45 broche 4/5), V- (RJ45 broche 7/8)
- Température de fonctionnement : 0 ~ 40 °C
- Température de stockage : -10 °C ~ 70 °C
- Humidité de fonctionnement : 5 - 95 % (sans condensation)
- Dimensions : 180 x 65 x 40 mm (LxIxH)
- Poids : 0,6 kg
- Ethernet speed: Gigabit
- Industrial usage: no
- Nombre de ports: 1
- PoE Power budget: 85 W
- PoE standard: IEEE802.3bt (PoE++)

### [packagecontent]

- Injecteur PoE++ Gigabit Ethernet, 802.3bt, 90 W
- Câble pour appareils à froid (fiche de sécurité / connecteur IEC 5)
- Guide rapide
- Guide rapide

[logistics]						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	1.00	20.00	33.00	27.00	17,820.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.10	6.00	11.60	19.00	1,322.40
Net single without Packaging	1	0.02	6.00	11.60	19.00	1,322.40

[moreimgs]

