



Câble USB 3.2 Type A vers B, 5Gbit/s, Cromo Line, 0.5m

No.: 36660

USB Type A mâle vers B mâle

Description

- Câble USB 3.2 Gen 1 de type A vers B aux performances et au design supérieurs axé sur les applications commerciales et domestiques.
- SuperSpeed USB - prend en charge des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s (USB 3.0, USB 3.1 Gen 1)
- Boîtier ABS chromé, connecteurs et contacts plaqués or 24 carats.
- Câble à triple blindage, conducteurs en cuivre étamé haute performance et résistant à la corrosion.
- Garantie 10 ans

Les câbles Cromo Line USB 3.2 Type A vers B de Lindy sont des solutions de connectivité hautes performances, complètes et axées sur le design, associées à des matériaux de la plus haute qualité et à une architecture de connecteur exclusive.

Les câbles USB 3.2 Cromo Line sont dotés d'un triple blindage et de conducteurs en cuivre étamé pour des performances optimales et une résistance à la corrosion. Les contacts et les connecteurs plaqués or 24 carats de haute qualité assurent une intégrité optimale du signal et une fiabilité maximale.

Les bandes passantes USB jusqu'à 5Gbit/s sont prises en charge pour un transfert rapide de gros volumes de données.

Les câbles Cromo Line USB 3.2 Type A vers B sont disponibles dans les longueurs suivantes : 0.5m, 1m, 2m, 3m et 5m.

Nous avons adapté la dénomination de nos câbles USB 3 pour suivre la mise à jour des spécifications USB.

USB 3.0 et USB 3.1 Gen 1 ont été renommés en USB 3.2 Gen 1, prenant en charge les taux de transfert de données jusqu'à 5Gbit/s

USB 3.1 et USB 3.1 Gen 2 sont maintenant nommés USB 3.2 Gen 2, prenant en charge les taux de transfert de données jusqu'à 10 Gbit/s

USB 3.2 Gen 2x2 est un nouveau standard, prenant en charge les taux de transfert de données jusqu'à 20 Gbit/s

Les PC, câbles et périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, lorsqu'ils utilisent une interface hôte USB Type A ou USB Type C.

Détails techniques

Connectiques

- Connecteur A: USB 3.2 Type A mâle
- Connecteur B: USB 3.2 Type B mâle
- Matériau du boîtier: ABS, chromé
- Revêtement des connecteurs: or 1µm
- Matériau des broches: bronze phosphoreux
- Revêtement des broches: or 3µm
- Dimensions (approx.) LxlxH:
 - A: 16x35x8.3mm [0.63x1.38x0.34in]
 - B: 13x37x14.3mm [0.51x1.45x0.56in]

Détails du câble

- Longueur: 0.5m [1.64ft]
- Norme: USB 3.2 Gen 1
- Couleur: gris
- Type: rond
- Diamètre de la gaine: 5.5mm [0.22in]
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: cuivre étamé
- Section des conducteurs pour l'alimentation: 24AWG
- Section des conducteurs pour les données: 28AWG
- Blindage: tresse aluminium, 85%

Spécifications

- Bande passante prise en charge: 5 Gbit/s
- Atténuation nominale:
 - 0.5 - 3m: 0.5MHz - 7.5GHz<25DB
 - 5m: 0.5MHz - 7.5GHz<32DB
- Rayon de courbure minimal: 55mm [2.2in]
- Température de fonctionnement: -20°C - 80°C [-4°F - 176°F]
- Température de stockage: -25°C - 85°C [-13°F - 185°F]

Divers

- Type d'emballage: sachet individuel
- Garantie (années): 10
- Certifié: CE, UKCA, RoHS, REACH, UL

Informations commerciales

- No. 36660
- EAN: 4002888366601

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 36660 - 0.5m [1.64ft]
- 36661 - 1m [3.28ft]
- 36662 - 2m [6.56ft]
- 36663 - 3m [9.84ft]
- 36664 - 5m [16.44ft]