Rallonge active USB 3.0, 10m

No.: 43098

Rallonge USB 3.0 type A, 10m

Description

- Rallonge active USB 3.0 10 mètres
- Prend en charge les taux de transfert jusqu'à 5Gbit/s
- Idéal pour une connexion directe d'un périphérique
- Installation Plug & Play
- Garantie 2 ans

La rallonge Lindy USB 3.0 Active utilise une électronique embarquée qui permet de déporter un périphérique USB 3.0 de 10m tout en conservant les taux de transferts jusqu'à 5Gbit/s.
Avec ses connecteurs USB type A mâle et type A mâle, cette rallonge permet de déporter des périphériques USB tels que des imprimantes sans perte de vitesse.

Cette rallonge est utilisable avec n'importe quel ordinateur équipé en USB type A. Avec sa fonctionnalité 'plug and play', cette rallonge peut être installée rapidement.
Il est recommandé que cette rallonge soit utilisée avec des périphériques USB peu gourmands en courant, sauf s'ils possèdent leur propre alimentation externe.

Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: USB type A mâle
- Connecteur B: USB type B mâle
- Alimentation: -
- Matériau du boitier: Plastic
- Revêtement du connecteur: Nickel
- Matériau des broches: Cuivre
- Revêtement des broches: Nickel
- Dimensions (approx.) LxPxH:
    - USB A mâle: 16x49x9mm (0.63x3.7x0.35in)

- USB B mâle: 10x52x13mm (0.39x2.05x0.51in)
- Répéteur (2x): 35x100x15mm (1.26x3.94x0.59in)

Détails du câble

- Longueur: 10m (32.8ft)
- Norme: USB 3.1 Gen 1 / 3.0
- Couleur: Noir
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 7mm +/- 0.15mm (0.28in +/- 0.01in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: Cuivre
- Section des conducteurs: 28/28/22AWG
- Blindage: 85% Aluminium

Spécifications

- Bande passante supportée: 5 Gbit/s
- Atténuation nominale:
  - 100 MHz, -1.5 dB
  - 1.25 GHz, -5.0 dB
  - 2.5 GHz, -7.5 dB
  - 7.5 GHz, -25 dB
- Rayon de courbure minimal: 60mm (2.36in)
- Charge des traction maximale: -
- Température de fonctionnement: 0°C - 55°C (32°F - 131°F)
- Température de stockage: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)
- Média de transmission: Paires torsadées
- Technologie de transmission: USB 3.0

Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Dimensions de l'emballage: 324x335mm (11.81x11.81x3.15in)
- Poids net: 0.5 (1.1lb)
- Poids brut: 0.530kg (1.17lb)
- Garantie (Années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

Riferimenti per l'ordine

- Câble USB 3.0 actif, 10m
- Manuel Lindy

Informations commerciales

- No.: 43098
- EAN: 4002888430982

© LINDY 2021