



Rallonge USB 3.0 Hybride, 50m

No.: 42701

Combine les bénéfices du cuivre et de la fibre optique

Description

- Rallonge USB 3.0 Hybride, 50m
- Prend en charge les taux de transfert jusqu'à 5 Gbit/s
- Peu sensible aux perturbations électromagnétiques RFI/EMI
- Installation Plug & Play
- Garantie 2 ans

La rallonge USB 3.0 Hybride étend un port USB jusqu'à 50m, bien plus long qu'un câble cuivre, tout en conservant des taux de transfert SuperSpeed jusqu'à 5Gbit/s (rétrocompatible USB 2.0/1.1/1.0). Le diamètre plus petit et la flexibilité du câble permettent de l'installer facilement à travers des conduits, des gaines, tout en assurant une faible sensibilité aux perturbations électromagnétiques RFI/EMI. Cet appareil peut être utilisé avec les webcams 4K USB 3.1/3.0 et les systèmes de conférence vidéo.

Pour un maximum de confort, la rallonge hybride est alimentée par le bus et est livrée avec un câble USB Micro-B et une alimentation externe, qui peuvent être connectés en cas d'utilisation avec des périphériques USB gourmands en courant.

Information à propos de l' USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.

Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.

Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: USB type A mâle
- Connecteur B: USB type A femelle
- Alimentation: USB Micro-B femelle
- Matériau du boîtier: Métal
- Revêtement du connecteur: Nickel 80µ
- Matériau des broches: Cuivre phosphoreux
- Revêtement des broches: Or 30µ
- Dimensions (approx.) LxPxH:
 - USB A femelle: 26x82x14mm (1.02x3.23x0.55in)
 - USB A mâle: 27x44x13mm (1.06x1.73x0.51in)

Détails du câble

- Longueur: 50m (164.04ft)
- Norme: USB 3.1 Gen 1 / 3.0
- Couleur: Noir
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 3.7mm (0.15in)
- Matériau de la gaine: TPU
- Matériau des conducteurs: 2 fils en cuivre étamé / 2 fils en fibre optique
- Section des conducteurs: 22AWG / OM1
- Blindage: Isolation PVC

Spécifications

- Bande passante supportée: 5 Gbits/s
- Atténuation nominale: -
- Rayon de courbure minimal: 50mm (1.97in)
- Charge des traction maximale: -
- Température de fonctionnement: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Température de stockage: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Média de transmission: Fibre optique
- Technologie de transmission: -

Divers

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 244x244x65mm (9.61x9.61x2.56in)
- Poids net: 0.8kg (1.76lb)
- Poids brut: 1.1kg (2.43lb)
- Garantie (Années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

Informations commerciales

- Rallonge USB 3.0 Hybride, 50m
- Câble d'alimentation USB A mâle vers Micro-B mâle, 0.45m
- Manuel Lindy

Informations commerciales

- No.: 42701
- EAN: 4002888427012