



Hub Métal USB 3.1 Gen 2 type C 4 ports

No.: 43094

4 ports USB 3.1 Gen 2 additionels - parfait pour les applications industrielles

Description

- Connecte 2 périphériques type A et 2 en type C USB 3.1 Gen 2 vers un port type C SuperSpeed+ (10Gbit/s)
- Hub USB idéal pour les applications industrielles
- Boîtier robuste en métal avec protection EMC et éléments de montage
- Alimenté par une alimentation externe ou par bornier à vis
- Garantie 2 ans

Le hub USB 3.1 4 ports métal de Lindy a été conçu pour fonctionner dans des environnements USB 3.1 Gen 2, jusqu'à 10 Gbit/s. Son boîtier métal offre une protection contre les perturbations électromagnétiques (EMC). Ses éléments de montage le rendent idéal à installer en industrie. Chaque connecteur du hub permet la connexion de câbles USB 3.1 avec simple ou double vis (respectant les spécifications de verrouillage USB-IF type C).

Chaque port est protégé contre les court-circuits, prennent en charge les spécifications Battery Charging v1.2 avec 17.5 Watt pour les 4 ports. Le hub peut être alimenté par l'alimentation fournie ou le bornier à vis.

Information à propos de l' USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB [hôte USB] avec interface USB type A ou USB type C.

Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.

Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.

Détails techniques

Spécifications

- Norme: USB 3.1 Gen 2
- Bande passante prise en charge: 10 Gbit/s
- Chipset: VL820
- Compatibilité: Ordinateurs avec connecteur USB Type C, Thunderbolt 3, y compris Apple M1
- Power Delivery: -
- Caractéristiques spécifiques: Prise en charge Battery Charging 1.2; permet la connexion de câbles type C verrouillables; Bloc de connexion à vis

Connecteurs

- Entrées: 1 x USB Type C (femelle)
- Sorties: 2 x USB Type A (femelle), 2 x USB Type C (femelle)

- Alimentation: Prise DC 5.5/2.1mm

Propriétés physiques

- Dimensions LxH: 135x60x24mm [5.31x2.36x0.94in]
- Longueur du câble: -
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net: 0.229kg [0.5lb]
- Température de fonctionnement: 0°C - 50°C [32°F - 122°F]
- Température de stockage: -25°C - 85°C [-13°F - 185°F]
- Humidité relative: 0 - 95% RH [sans condensation]
- Puissance: 5VDC 4A
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 230x198x63mm [9.06x7.8x2.48in]
- Poids brut: 0.667kg [1.47lb]
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenu de l'emballage

- Hub Métal USB 3.1 4 ports
- Câble USB 3.1 Gen 2 type C 0.6m mâle/mâle
- Alimentation multi-pays [EU, UK, US, AUS]
- Manuel Lindy

Informations commerciales

- No.: 43094
- EAN: 4002888430944