



Hub Métal USB 3.0 7 ports

No.: 43128

7 ports USB 3.0 additionnels - parfait pour les applications industrielles

Description

- Dispose de 7 ports USB 3.0 SuperSpeed avec taux de transfert jusqu'à 5Gbit/s
- Hub USB parfait en milieu industriel
- Boîtier robuste en métal avec protection EMC et éléments de montage
- Alimenté par le bus USB, ou peut être alimenté en externe
- Garantie 2 ans

Le hub métal 7 ports USB 3.0 de Lindy a été conçu pour apporter la meilleure performance dans des environnements exigeants.

Rétrocompatible USB 2.0/1.1/1.0, ce hub peut fonctionner avec d'anciens périphériques USB. Chaque port est protégé contre les court-circuits, l'alimentation externe fournie assure une alimentation continue.

Information à propos de l' USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB [hôte USB] avec interface USB type A ou USB type C.

Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.

Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.

Détails techniques

Spécifications

- Norme: USB 3.1 Gen 1 / 3.0
- Bande passante prise en charge: 5Gbit/s
- Chipset: 2 x VL811
- Compatibilité: Ordinateurs avec connecteur USB Type A
- Power Delivery: -
- Caractéristiques spécifiques: Pattes de fixation intégrées

Connecteurs

- Entrées: 1 x USB type B [femelle]
- Sorties: 7 x USB type A [femelle]
- Alimentation: Prise DC à visser

Propriétés physiques

- Dimensions LxlxH: 185x75x20mm (7.28x2.95x0.79in)

- Longueur du câble: -
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net: 0.379kg (0.84lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 50°C (32°F -122°F)
- Température de stockage: -20°C - 60°C (-4°F -140°F)
- Humidité relative: 90% RH (sans condensation)
- Puissance: 16VDC 3A
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Blister
- Dimensions de l'emballage: 260x180x70mm (10.24x7.09x2.76in)
- Poids brut: 0.8kg (1.76lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenu de l'emballage

- Hub Métal USB 3.0 7 Ports
- Câble USB 3.0 Type A vers B 0.8m
- Alimentation multi-pays (EU, UK, US & AU) avec connecteur type DC à visser

Informations commerciales

- No.: 43128
- EAN: 40028884321286