



Scaler/processeur HDMI 4 ports avec PiP

No.: 38130

Processeur vidéo HDMI 4 en 1 librement configurable avec diviseur numérique à quadrants - ainsi que fonctions de rendu PiP et Chromakey, Seamless

Description

Ce processeur vidéo et Switch Scaler combine 4 signaux d'entrée HDMI vers un signal de sortie HDMI. Il est largement configurable et offre une grande variété d'options d'affichage.

Il prend en charge un diviseur numérique à quadrants (4 images/sources différentes affichées sur 1 écran), la fonction d'incrustation d'image "Picture in Picture" (PiP) ainsi que l'Overlay Green-Boxing (Chromakey). La taille et la position de la fenêtre PiP est également configurable à souhait.

- Permet d'afficher 4 signaux d'entrées HDMI sur un écran d'affichage HDMI en plusieurs modes:
 - Mode PiP: incrustation d'image / Picture in Picture
 - Mode multifenêtre: 2 - 4 entrées affichées simultanément
 - Mode Overlay: Superposition d'image avec fonction Chromakey
- Commutation entre les sources HDMI sans interruption
- Taille et position de fenêtre définissable par utilisateur
- Sélection indépendante du canal audio
- Contrôlable par boutons sur le Switch, télécommande IR, RS-232 et Telnet
- Réglage du contraste, de la luminosité, de la saturation et de la teinte pour chaque image individuelle
- Emplacements mémoire pour la sauvegarde de 4 préférences utilisateurs

Détails techniques

Spécifications

- Connectique d'entrée: 4 x HDMI femelle
- Résolutions d'entrées: 480i - 1080p*
- Connectique de sortie: 1 x HDMI femelle
- Résolution de sortie: 1080p
- Prise en charge audio: LPCM 2CH, 6CH, 8CH, AC3, DTS, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD & DTS-HD
- Connectiques pour le contrôle à distance: connecteurs RJ45 (Telnet) & série 9 pins (RS-232)
- Bande passante vidéo: 225MHz / 6.75Gbit/s
- Puissance: 15W
- Poids: 3 kg
- Dimensions: 436x247x44mm (LxIxH)
- Température de fonctionnement: 0 à 60° C

- Température de stockage: -20 à 70°C

* Plus de détails dans le manuel utilisateur - disponible également au téléchargement

Contenu de la livraison

- Processeur vidéo HDMI 4x1 PiP
- Télécommande IR
- Alimentation secteur multi-pays 12V 3A (avec adaptateurs secteur UK/EU/US/AUS)
- CD de logiciel
- Manuel multilingue

© LINDY 2021