



## Scaler HDMI 4 ports 4K pour mur d'écrans

No.: 38135

Le scaler HDMI 2x2 4K30 UHD mur d'écran distribue et met à l'échelle un signal d'entrée HDMI 4K UHD vers 4 écrans

### Description

- Mise à l'échelle d'une seule entrée HDMI sur 4 écrans (2x2, 4x1, 1x4)
- Des murs d'images plus grands (jusqu'à 15x15) peuvent être créés en utilisant des scalers supplémentaires combinés avec des splitters HDMI.
- Correction des bords d'écran et réglage de l'image
- Prend en charge des résolutions d'entrée allant jusqu'à 3840/4096x2160p
- Garantie 2 ans

LeScaler HDMI 4 ports 4K pour mur d'écrans permet de disposer librement une source d'entrée HDMI 4K UHD sur 4 écrans (TV ou moniteur) dans une variété de configurations (2x2, 4x1, 1x4). Des murs d'écrans plus grands (jusqu'à 15x15) peuvent être créés en utilisant un splitter HDMI et plusieurs scalers.

Chaque sortie peut être ajustée pour la correction des bords d'écran, le contraste, la luminosité, la saturation et la teinte afin que vous puissiez optimiser l'apparence de votre mur vidéo.

Ce produit flexible et riche en fonctionnalités a été conçu pour être utilisé dans un certain nombre d'applications différentes, telles que :

Publicité publique  
Présentation numérique  
Radiodiffusion et contrôle  
Surveillance et contrôle  
Salle de conférence et de réunion

Le scaler, ou plusieurs scalers dans les grandes installations, peut être contrôlé par une simple application de contrôle (disponible en téléchargement) ou via RS232 et Telnet en utilisant les commandes listées dans le manuel utilisateur, ce qui facilite son intégration dans votre installation.

### Détails techniques

#### Spécifications

- Interface AV: HDMI
- Norme: HDMI 1.4

- Bande passante prise en charge: 9 Gbits/s
- Résolution maximale en entrée: 4096x2160@24Hz
- Résolution maximale en sortie: 1920x1200@30Hz
- Prise en charge HDCP: 1.4
- Audio: Audio Pass Through
- Ports audio dédiés: HDMI
- Caractéristiques spécifiques: Prise en charge du contrôle RS232 et RJ45

#### Connecteurs

- Entrée: 1 x HDMI (femelle)
- Sorties: 4 x HDMI (femelle)
- Alimentation: Prise ronde DC 5.5/2.5mm

#### Propriétés physiques

- Dimensions LxH: 438x269x44mm [17.24x10.59x1.73in]
- Matériaux du boîtier: Métal
- Poids net: 3.224kg [7.11lb]
- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C [32°F - 104°F]
- Température de stockage: -20°C - 60°C [-4°F - 140°F]
- Humidité: 20 - 90% RH (non condensée)
- Puissance: 12VDC 3A
- Couleur: Noir

#### Divers

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 575x410x140mm [22.64x16.14x5.51in]
- Poids brut: 4.362kg [9.62lb]
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, REACH et RoHS

#### Contenu de l'emballage

- Scaler HDMI 1:4 4K mur d'écrans
- Équerres de montage
- Alimentation multi-pays (EU, UK, US & AUS)
- Manuel Lindy & guide d'installation rapide

#### Informations commerciales

- No. 38135
- EAN: 4002888381352