



Convertisseur USB Type C vers HDMI 4K60, avec Power Delivery

No.: 43272

Connecte un affichage HDMI et une alimentation USB Type C à un seul port USB Type C de votre ordinateur

Description

- Ajoute un port HDMI et un port d'alimentation USB Type C à votre ordinateur
- Prend en charge les résolutions HDMI jusqu'à 4K 4096x2160 @ 60Hz 8GB RGB
- Nécessite la prise en charge de la fonction Alternate Mode DisplayPort par le port / bus USB
- Prend en charge les alimentations de type C jusqu'à 60W
- Garantie 2 ans

Le Convertisseur USB Type C vers HDMI 4K60, avec Power Delivery de LINDY permet aux utilisateurs d'ajouter facilement des fonctionnalités vidéo externes à un ordinateur doté du port USB Type C avec prise en charge du mode alternatif DisplayPort. Le fonction USB Power Delivery avec une puissance allant jusqu'à 60 W alimente un ordinateur portable ou un ultrabook via son port USB de type C tout en l'utilisant simultanément comme sortie vidéo. Connectez simplement une alimentation USB compatible au convertisseur HDMI.

Grâce à la prise en charge des résolutions 4K UltraHD, le contenu peut être visualisé avec une clarté supérieure et une précision époustouflante, tandis que la conception réversible du connecteur Type C a été développée pour fonctionner quel que soit le mode d'insertion du câble dans le port d'un ordinateur portable, notebook ou Macbook.

Avec l'installation Plug-and-Play, ce convertisseur peut être installé avec un minimum de tracas, parfait pour les utilisateurs professionnels et novices.

Note: Une coupure de l'alimentation électrique réinitialisera le bus USB. C'est une limitation technique de l'USB PD 2.0.

Détails techniques

Spécifications

- Interface AV: USB Type C vers HDMI
- Norme: HDMI 2.0
- Bande passante prise en charge: -
- Résolution maximale en entrée: 3840x2160@60Hz 8bit RGB
- Résolution maximale en sortie: 3840x2160@60Hz 8bit RGB
- Chipset: PS176, VL100
- Compatibilité: Ordinateurs équipés en USB Type C ou Thunderbolt 3 avec prise en charge DisplayPort Alternate Mode, y compris Apple M1

- Power Delivery: PD 2.0 jusqu'à 60W (20V 3A)
- Prise en charge HDCP: HDCP 2.2
- Audio: -
- Ports audio dédiés: -
- Caractéristiques spécifiques: DisplayPort Alternate Mode

Connecteurs

- Entrées: 1 x USB Type C (mâle)
- Sorties: 1 x HDMI (femelle)
- Alimentation: Alimenté par le bus

Propriétés physiques

- Dimensions (approx.) LxlxH: 42x40x12mm (1.65x1.57x0.47in)
- Longueur du câble (fixe): 150mm (5.91in)
- Matériau du boîtier: Matière plastique
- Poids net: 0.02kg (0.04lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 45°C (32°F - 113°F)
- Température de stockage: -10°C - 70°C (14°F - 158°F)
- Humidité relative: 5 - 90% RH (sans condensation)
- Puissance: -
- Couleur: Blanc

Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Dimensions de l'emballage: 160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)
- Poids brut: 0.038kg (0.08lb).
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenu de l'emballage

- Convertisseur USB 3.1 Type C vers HDMI
- Manuel Lindy

Informations commerciales

- No.: 43272
- EAN: 4002888432726