

# DIGITUS Smart PDU, surveillance des entrées, monophasé, 32 A, 20 x C13, 4 x C19

DN-95624

EAN 4016032473275



## PDU contrôlé par les entrées, vertical, 32 A, 20 x C13, 4 x C19 Disjoncteur 2 x 16A, câble de 3 m, connecteur IEC309 32 A

Le DIGITUS® Smart PDU permet de surveiller à distance le courant, la tension, la consommation totale d'énergie, la puissance totale et le facteur de puissance au niveau de l'entrée. Une valeur limite peut être fixée pour le courant total et une alarme vous avertit des éventuelles surcharges du système. La surveillance de l'état de fonctionnement, ainsi que du courant, de l'énergie et de la puissance au niveau des disjoncteurs est également activée. Cela signifie que l'électricité peut être gérée et distribuée efficacement. L'appareil peut être accessible et configuré via des interfaces Web, SNMP et Telnet. Avec la possibilité de connecter des capteurs, l'unité peut former un système de surveillance complet de l'environnement pour contrôler la température, l'humidité, la fumée et les fuites dans les racks. Jusqu'à cinq multiprises, partageant la même connexion réseau et la même adresse IP, peuvent être connectés en série. En outre, le PDU peut être facilement intégré dans les racks avec des options d'installation sans outils.

### Une solution PDU optimale avec des fonctionnalités de surveillance à distance pour les besoins informatiques particulièrement exigeants

- Surveillance du courant d'entrée, de la tension, de la consommation totale d'énergie, de la puissance totale et du facteur de puissance
- Surveillance de l'état de fonctionnement des disjoncteurs, ainsi que du courant, de l'énergie et de la puissance
- Méthode d'accès à distance : Interface web, HTTP, HTTPS, SNMP (v1 / v2c / v3), Telnet et console série
- Jusqu'à cinq PDU en cascade (incluant l'appareil « maître »)
- Accès utilisateur à multiples niveaux

- Compatible avec les capteurs de température / humidité / fumées / fuites
- Alarme personnalisée : Notification par e-mail et alarme sonore en cas de dépassement des seuils de courant total, de température ou d'humidité.
- Alarme par défaut du système : Si la valeur du courant nominal total est dépassée ; si de la fumée, de l'eau ou une porte ouverte est détectée
- Connecteurs RJ45 pour l'Ethernet et la communication série
- Port USB A pour l'accès WIFI ou la mise à jour du logiciel
- Disjoncteur intégré, 2 x 16 A, hydraulique
- Câble d'alimentation : 3 x 6,0 mm², connecteur IEC60309 32 A
- Câble : 3 m
- Charge max. : 8000 W / 250 VCA / 32 A (50/60 Hz)
- Prises : 20 x prises C13, 4 x prises C19
- Courant de sortie : C13 (10A), C19 (16A)
- Écran HD orientable à 180 degrés
- Écran HD orientable à 180 degrés
- Dimensions (L x l x P) : 1850 x 56 x 52 mm
- Plage de température (fonctionnement / stockage) : 0 °C ~ 45 °C / -20 °C ~ 70 °C
- Plages d'humidité (fonctionnement / stockage) : 5 % - 95 % HR / 5 % - 95 % HR (sans condensation)
- Hauteur maximale, au-dessus du niveau de la mer (fonctionnement / stockage) : 0 - 3000 m / 0 - 15000 m
- Couleur : Noir
- Indice de protection : IP44

### Package contents

- 1 x Smart PDU, contrôle des entrées, monophasé, 20 x C13, 4 x C19, câble d'alimentation 3 m et connecteur IEC60309 32 A

| Logistics                    |              |             |            |            |             |            |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³        |
| Packaging Unit Carton        | 4            | 40.00       | 42.50      | 216.50     | 32.00       | 294,440.00 |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 10.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| Packaging Unit Single        | 1            | 10.00       | 19.50      | 214.00     | 14.50       | 60,508.50  |
| Net single without Packaging | 1            | 8.50        | 5.60       | 185.00     | 5.20        | 5,387.20   |

More images:

