



DST-Micro 140, Micro Docking Station USB C pour Laptop avec résolution 4K et câble de charge de 1,4m 60W

No.: 43326

4K HDMI, PD 3.0 60W, USB 3.2 Gen 1, SD & microSD

Description

- Ajoute 2 ports USB Type A [5Gbit/s], un port HDMI et un lecteur de carte SD à votre ordinateur portable
- Câble USB-C intégré de 1,4 m pour une recharge pratique et flexible de l'ordinateur portable
- Prend en charge les résolutions HDMI jusqu'à Ultra HD 4K 30Hz
- Fonction USB Power Delivery 3.0 jusqu'à 60W pour charger votre laptop tout en utilisant la DST-Micro 140
- Garantie 2 ans

La DST-Micro 140 est une microstation d'accueil compacte et polyvalente conçue pour s'adapter à différents environnements. Faisant partie de la gamme de stations d'accueil expertes de Lindy, ce produit est idéal pour ceux qui voyagent avec leur ordinateur et se retrouvent souvent dans des environnements non conçus pour l'utilisation d'un ordinateur portable ou de bureau. Logée dans un boîtier en aluminium robuste, cette micro station d'accueil est conçue pour offrir une grande adaptabilité lors de vos déplacements.

Multifonctionnelle

La DST-Micro 140 débloque la connectivité de votre appareil grâce à un port USB SuperSpeed, des emplacements pour carte [Micro-] SD et un port HDMI compatible 4K.

Fonctionnalité de charge

Cet appareil multifonctionnel, doté d'un câble d'alimentation de 1,4 m et d'une capacité de charge pouvant atteindre 60 W, vous offre une station d'accueil incroyablement adaptable et performante.

Plug and Play

Cette micro station d'accueil ne nécessite aucune installation de pilote. Cela permet une mise en œuvre transparente à grande échelle et une expérience sans tracas.

Information à propos de l' USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB [hôte USB] avec interface USB type A ou USB type C.

Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.

Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.

Détails techniques

Spécifications

- Interface: USB Type C vers 2x USB Type A / 1x HDMI / 1x microSD / 1x SD
- Norme: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0, HDMI
- Bande passante prise en charge: 5 Gbit/s
- Résolution maximale en entrée: 3840x2160@30Hz
- Résolution maximale en sortie: 3840x2160@30Hz
- Chipset: AG9311, VL815, AU84612
- Compatibilité: Ordinateurs équipés en USB Type C ou Thunderbolt 3/4 avec prise en charge DisplayPort Alternate Mode, y compris Apple M1/M2. Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS.
- Power Delivery: PD 3.0 jusqu'à 60W (20V 3A)
- Prise en charge HDCP: oui
- Audio: -
- Ports audio dédiés: -
- Caractéristiques spécifiques: DisplayPort Alternate Mode, câble USB Type C PD intégré de 1.4m

Connecteurs

- Entrées: 1 x USB Type C (mâle)
- Sorties: 2 x USB Type A (femelle), 1 x HDMI (femelle), 1x slot microSD, 1x slot SD
- Alimentation: -

Propriétés physiques

- Dimensions LxH: 148x36x13mm (5.83x1.42x0.51in)
- Matériau du boîtier: Aluminium & matière plastique
- Poids net: 0.1kg (0.22lb)
- Température de fonctionnement: 5°C - 30°C (41°F - 86°F)
- Température de stockage: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Humidité relative: 25 – 60% RH (sans condensation)
- Puissance: Alimenté par le bus USB
- Couleur: Gris & noir

Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Dimensions de l'emballage: 174x194mm (6.85x7.64in)
- Poids brut: 0.13kg (0.29lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Contenu de l'emballage

- Micro Dock USB 3.2 Type C

Informations commerciales

- No.: 43326
- EAN: 4002888433266