DST-Pro 100, Docking Station USB C pour Laptop avec prise en charge 4K sur un écran ou Full HD sur trois écrans, charge rapide

No.: 43351

4K DP, HDMI, PD 3.0, USB 3.2 Gen 1, Gigabit Ethernet, SD, microSD, Audio

Description

- Connecte un écran DisplayPort et/ou jusqu'à 2 écrans HDMI, des périphériques USB et alimente l'ordinateur portable via un seul câble
- Prise en charge 4K 3840x2160 60Hz pour un écran ou deux écrans en 4K 30Hz
- Comporte un hub USB SuperSpeed 5Gbit/s à 4 ports (2x type A, 2x type C)
- Permet de connecter une barre de son via TosLink (optique)
- Garantie 2 ans

La DST-Pro 100 est la station d'accueil la plus performante de Lindy. Conçu pour lesprofessionnels, ce produit permet une recharge facile, rapide et fiable de votre appareil, ce qui vous permet d'effectuer des tâches gourmandes en énergie en toute simplicité. Logée dans un boîtier en aluminium robuste, cette station d'accueil a été construite pour offrir des performances d'élite.

Écrans étendus

Cette station d'accueil est dotée de connexions HDMI et DisplayPort, toutes dotées d'une capacité 4k. Avec un écran étendu connecté, vous pouvez vous attendre à un affichage Ultra HD 4k 60Hz. Ce produit est également capable de prendre en charge la 4k pour deux écrans écrans (à l'aide des ports HDMI) et la full HD pour les configurations à trois écrans.

Multifonctionnelle

Offrant tous les ports et les options d'emplacement de carte dont vous avez besoin pour un espace de travail de qualité professionnelle, cette station d'accueil offre des ports USB SuperSpeed ainsi que des options de connectivité audio uniques. Grâce à une seule connexion USB-C, accédez à quatre ports USB de type A, deux ports USB-C, des lecteurs de cartes (SD et Micro-SD), des prises audio et micro séparées de 3,5 mm, deux ports HDMI, un port DisplayPort, un port Ethernet Gigabit et une sortie optique TOSLINK. La sortie TOSLINK est idéale pour connecter des équipements audio haut de gamme tels que des barres de son et, avec une connexion Ethernet câblée et un transfert de données SuperSpeed, vous pouvez vous attendre à une expérience de bureau rapide et fiable.

Puissante

Avec un bloc d'alimentation de 100 W, cette station d'accueil est capable de garantir que votre appareil est toujours entièrement chargé et prêt à faire face aux tâches exigeantes et gourmandes en énergie. Il vous suffit de connecter votre station d'accueil à l'aide d'un câble USB-C pour être sûr que votre ordinateur portable est chargé pendant que vous travaillez. Cela laisse également plus de ports disponibles à la fois sur votre appareil et sur la station d'accueil pour connecter des accessoires et périphériques USB supplémentaires.

Plug-and-Play
Cette station d'accueil ne nécessite aucune installation de pilote. Cela permet une mise en œuvre transparente à grande échelle et une expérience sans tracas.

Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.

Détails techniques

Spécifications
- Interface: USB Type C vers 2x USB 3.0 Type A / 2x USB 2.0 Type A/ 2x USB Type C / 1x RJ45 / 1x DisplayPort / 2x HDMI / 1x SD & 1x MicroSD / 2x 3.5mm Audio / 1x TOSLINK
- Norme: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0, USB 2.0, LAN Gigabit , DP 1.2, HDMI 2.0, SD/TF 2.0, audio 3.5mm (1x In, 1x Out), S/PDIF), S/PDIF
- Bande passante prise en charge: 5 Gbits/s, 10/100/1000 Mbits/s
- Résolution maximale en entrée: 3840x2160 60Hz
- Résolution maximale en sortie:
  - Un seul écran: 3840x2160 60Hz
  - Deux écrans: HDMI1 : 3480x2160 30Hz / HDMI2 : 3840x2160 30Hz ou 2560x1440 60Hz / DP : 2560x1440 60Hz
  - Trois écrans: 1920x1080 60Hz
- Chipset: VL817, VL103R, RTD2183, CH7217, GL823K, RTL8153, SSS1530, FE8.1
- Compatibilité: Ordinateurs équipés en USB Type C ou Thunderbolt 3/4 avec prise en charge DisplayPort Alternate Mode. Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS.
- Power Delivery: PD 3.0
- Prise en charge HDCP: HDCP 2.2
- Audio: Prise en charge audio 2.1 canaux
- Ports audio dédiés: 2x audio 3.5mm, 1x TOSLINK optique
- Caractéristiques spécifiques: DisplayPort Alternate Mode, prise en charge MST pour Windows, Prise en charge PXE (Preboot Execution Environment), Wake on LAN (WOL)

Connecteurs
- Entrées: 1 x USB Type C (femelle)
- Sorties: 2 x USB 3.0 Type A (femelle), 2 x USB 3.0 Type C (femelle), 2 x USB 2.0 Type A (femelle), 1 x RJ45 (femelle), 2 x HDMI (femelle), 1x DisplayPort (femelle), 1 x SD (femelle), 1 x MicroSD (femelle), 2x audio 3.5mm, 1x sortie S/PDIF
- Alimentation: Prise DC 5.5/2.1mm

Propriétés physiques
- Dimensions LxlxH: 112x50x117mm (4.41x1.97x4.61in)
- Matériau du boitier: Aluminium
- Poids net: 0.5kg (1.1lb)
- Température de fonctionnement: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
- Température de stockage: -40°C - 80°C (-40°F - 176°F)
- Humidité relative: 5 - 90% RH (non condensée)
- Puissance: 25W
- Couleur: Gris

Divers
- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 222x178x95mm (8.74x7.01x3.74in)
- Poids brut: 1.69kg (3.73lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, REACH & RoHS, California Proposition 65

Contenu de l'emballage
- Docking Station pour Laptop USB 3.2 Type C
- Câble USB 3.2 Gen 1 Type C mâle/mâle, 0.5m
- Alimentation multi-pays (20V 4.5A)
- Manuel Lindy

Informations commerciales
- No.: 43351
- EAN: 4002888433451 8

© LINDY 2022