



<u>PRINCIPES</u>	<u>OVERVIEW</u>
PDU 19" 230V 16A	PDU 19" 230V 16A
9 socles UTE type E	9 sockets UTE type E
Socles: - Socle UTE Type E, 2P+T 16A/3680W, AC250V, IP20, - En polyamide gris RAL 7035 incliné à 35° - Câble HO5VV-F 3G1,5 noir, long: 2m - Fiche surmoulée noire, type CEE7/7 - Puissance 3,7kW	Sockets: - Socket UTE Type E, 2P+T 16A/3680W, AC250V, IP20 - Grey plastic part RAL7035, 35° turned - Cable HO5VV-F 3G1,5 black, length: 2m - Right angle plug with earthing contact, type CEE7/7 - Power: 3,7kW
Montage: profil non démontable riveté	Connection: non rewirable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal
Profil: 1HE, ALU, anodisé gris - Dimension: 482,6 x 44 x 44 mm	Profile: 1HE, ALU, anodized grey - Size: 482,6 x 44 x 44 mm
Polyamide: PA6 GF 30 V1, Résistance au feu supérieure 850°C;	Plastic material: PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
Environnement: - Altitude d'utilisation 0 - 3000m - Température d'utilisation et de stockage -5 à 60°C/-15 à 85°C - Humidité 5-95% sans condensation	Environmental: - Maximun elevation 0 – 3000m - Temperature (Operating:/Storage) -5 à 60°C/-15 à 85°C - Relative Humidity 5-95% RH, no condensing
Extrémité: - Extrémité en polyamide 4 positions de montage (0°/90°/180°/270°)	Holding flanges: - Polyamide extremity - For fixing in 4 positions each 90°
Conformité: - Compatibilité CEM - EN55022 Classe A, EN55024, EN61000 3-2 Classe A	Compliance: - EMC Test - EN55022 Class A, EN55024, EN61000 3-2 Class A
Emballage: - Emballage carton avec marquage Bachmann - Avec référence article Bachmann, et code barre 13	Packing: - cardboard-wrapped with Bachmann print - With Bachmann Item no. and bar code 13
Accessoires: 2 pattes de fixation amovible 19"	Extent of delivery: 2 x 19" mounting metal flanges