

BN0500

19''



PRINCIPES BN0500

Mesure: du courant cumulé(A), de la puissance cumulée(W), de la consommation énergétique(kWh), de la tension(V), de la fréquence(Hz), du facteur de puissance.

Affichage sur écran LCD

Extinction de l'affichage après 5mn

Alarme surcharge imminente (90% de la charge nominale)

OVERVIEW BN0500

Measurement of: current(A) per phase & in total, power(W) per phase & in total, Energy consumption (kWh), voltage(V), frequency(Hz), power factor.

All values displayed on backlight LCD display

The display turn off after 5mn

Near overload alarm (90% of the load reach)

8 socles UTE 2P+T type E	8 sockets UTE 2P+T typ E
Socles: - Socle UTE 2P+T 16A, AC250V, IP20 type E - En polyamide noir - Câble HO5VV-F 3G1,5mm² noir, long : 2m - Fiche surmoulée coudée type UTE/Schuko 2P+T	Sockets: - Socket UTE 2P+T 16A, 250VAC, IP20 typ E - Black plastic parts - Cable HO5VV-F 3G1,5mm² noir, lenght : 2m - Right angle plug typ UTE/Schuko 2P+T
Affichage: Ecran LCD éclairé	Display: Indication on illuminated LCD.
Montage: profil et extrémité non démontable	Connection: non rewireable, endcaps riveted and do not open
Profil: 1HE, ALU, gris anodisé - Dimension : 482,6 x 44 x 44	Profile: 1HE, ALU, anodized grey - Size : 482,6 x 44 x 44
Polyamide: PA6 GF 30 V1, Résistance au feu supérieure 850°C; RAL7035	Plastic material: PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850°C; RAL7035
Extrémité: - Extrémité en acier 4 positions de montage (0°/90°/180°/270°)	Holding flanges : - Steel sheet - For fixing in 4 positions each 90°
Mesure de Puissance : - mesure de puissance de 0 à 16A - Affichage sur écran LCD - Classe de mesure : 2 - Tension d'alimentation 230V AC 50Hz - Plage de Température : +5 ... +45°C - Température de stockage : -15...+60°C - Humidité de l'air : <80% sans condensation - Normes : 2004/108EG 2006/95/EG	Power measurement - Measurement range 0-16A - Backlight LCD Display - Accuracy : class 2 - Input voltage 230V AC 50Hz - Temperature range : +5 to +45°C - Storage température : -15° to +60°C - Relative humidity <80% non-condensing - Standards : 2004/108EG 2006/95/EG
Emballage et accessoires - Emballage carton 2 pattes de fixation amovible pour montage sur les 4 faces	Packaging and accessory - Packed in carton box 2 mounting metal flanges for fixing 4 positions each 90°