

Fiche technique du produit

Spécifications



Smart-UPS SMT - Onduleur line-interactive - 230V - 750VA - Tour - SmartConnect

SMT750IC

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Présentation	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Lead time	Généralement expédié sous 2 semaines

Principales

Tension d'entrée principale	230 V
Autre tension d'entrée	220 V 240 V
Tension de sortie principale	230 V
Autre tension de sortie	220 V 240 V
Puissance nominale en W	500 W
Puissance nominale en VA	750 VA
Input Connection Type	IEC 320 C14
Output connection type	6 CEI 320 C13 2 CEI Jumpers
Longueur de câble	1,83 m
Nombre de câbles	1
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Équipement fournis	Câble USB

Batteries & durée de fonctionnement

Tension de la batterie	24 V
Runtime étendu	0
Capacité de batterie	7,0 Ah
Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Temps de recharge de la batterie	3 H
Nombre de quantité de batterie de rechange	1
Durée de vie de la batterie	3...5 année(s)
Remplacement de batterie	RBC48

Puissance de la batterie en VAH	146 VAh runtime
---------------------------------	-----------------

Puissance de charge de la batterie (Watts)	49 W nominal
--	--------------

Généralités

Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation	0
---	---

Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation	0
--	---

Sous-catégorie de produits Web	Cloud-enabled monitoring
--------------------------------	--------------------------

Redondance	No
------------	----

Physique

Couleur	Noir
---------	------

Hauteur	16,1 cm
---------	---------

Largeur	13,8 cm
---------	---------

Profondeur	36,9 cm
------------	---------

Poids	11,8 kg
-------	---------

Emplacement de montage	Façade
------------------------	--------

Montage préconisé	No preference
-------------------	---------------

Mode d'installation	Non montable en rack
---------------------	----------------------

Deux poteaux montables	0
------------------------	---

Compatible USB	Yes
----------------	-----

Entrée

Limites de la tension d'entrée	151...302 V réglable 160...280 V
--------------------------------	-------------------------------------

Fréquence du réseau	50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique
---------------------	---

Sortie

Distorsion harmonique	Moins de 5 %
-----------------------	--------------

Puissance configurable max. (VA)	750 VA
----------------------------------	--------

Puissance configurable max. (Watts)	500 W
-------------------------------------	-------

Temps de transfert	6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum
--------------------	-------------------------------------

Type UPS	Line interactive
----------	------------------

Type de forme de l'onde	Sinusoïde
-------------------------	-----------

Fréquence de sortie (sync à secteur)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
--------------------------------------	---

Conformité

Certifications du produit	CE EAC RCM VDE
---------------------------	-------------------------

Normes	EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018
--------	--

Environnement

Niveau acoustique	40 dBA
Dissipation thermique	90 Btu/h
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Humidité relative	0...95 %
Humidité relative de stockage	0...95 %

Communication et gestion

Tableau de configuration	Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Interrupteur d'arrêt d'urgence	En option
Emplacement disponible	1
Alarm	Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : configurable delays

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	540 J
Filtrage	Antiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	30,1 cm
Largeur de l'emballage 1	27,8 cm
Longueur de l'emballage 1	49,9 cm
Poids de l'emballage 1	14,23 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	42 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	97,01 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Profil de circularité	Informations de fin de vie
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie 3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie

Remplacement(s) recommandé(s)