

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Smart-UPS SMT - Onduleur line-interactive - 230V - 1500VA - Tour - SmartConnect

SMT1500IC

Statut commercial : Commercialisé

### Présentation

|              |                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Présentation | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
| Lead time    | Généralement expédié sous 2 semaines                                                                                                                                              |

### Principales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Tension d'entrée principale  | 230 V                             |
| Autre tension d'entrée       | 220 V<br>240 V                    |
| Tension de sortie principale | 230 V                             |
| Autre tension de sortie      | 220 V<br>240 V                    |
| Puissance nominale en W      | 1000 W                            |
| Puissance nominale en VA     | 1500 VA                           |
| Input Connection Type        | IEC 320 C14                       |
| Output connection type       | 8 CEI 320 C13<br>2 CEI Jumpers    |
| Longueur de câble            | 1,83 m                            |
| Nombre de câbles             | 1                                 |
| Type de batterie             | Batterie au plomb scellée         |
| Equipement fournis           | Guide d'installation<br>Câble USB |

### Batteries & durée de fonctionnement

|                                            |                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Informations complémentaires               | Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240 |
| Runtime étendu                             | 0                                                          |
| Batteries pré-installées                   | 0                                                          |
| Créneau de batterie vide                   | 0                                                          |
| Temps de recharge de la batterie           | 3 H                                                        |
| Nombre de quantité de batterie de rechange | 1                                                          |
| Durée de vie de la batterie                | 3...5 année(s)                                             |
| Remplacement de batterie                   | <a href="#">RBC7</a> <a href="#">🔗</a>                     |

|                                                       |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance de la batterie en VAH                       | 408 VAh runtime                                                                    |
| Puissance de charge de la batterie (Watts)            | 136 W nominal                                                                      |
| Généralités                                           |                                                                                    |
| Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0                                                                                  |
| Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation  | 0                                                                                  |
| Sous-catégorie de produits Web                        | Cloud-enabled monitoring                                                           |
| Redondance                                            | No                                                                                 |
| Physique                                              |                                                                                    |
| Couleur                                               | Noir                                                                               |
| Hauteur                                               | 21,9 cm                                                                            |
| Largeur                                               | 17,1 cm                                                                            |
| Profondeur                                            | 43,9 cm                                                                            |
| Poids                                                 | 24,09 kg                                                                           |
| Emplacement de montage                                | Façade                                                                             |
| Montage préconisé                                     | No preference                                                                      |
| Mode d'installation                                   | Non montable en rack                                                               |
| Deux poteaux montables                                | 0                                                                                  |
| Compatible USB                                        | No                                                                                 |
| Entrée                                                |                                                                                    |
| Limites de la tension d'entrée                        | 151...302 V réglable<br>160...286 V                                                |
| Fréquence du réseau                                   | 50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique                                            |
| Sortie                                                |                                                                                    |
| Distorsion harmonique                                 | Moins de 5 %                                                                       |
| Puissance configurable max. (VA)                      | 1500 VA                                                                            |
| Puissance configurable max. (Watts)                   | 1000 W                                                                             |
| Temps de transfert                                    | 6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum                                                |
| Type UPS                                              | Line interactive                                                                   |
| Type de forme de l'onde                               | Sinusoïde                                                                          |
| Fréquence de sortie (sync à secteur)                  | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau                                      |
| Conformité                                            |                                                                                    |
| Certifications du produit                             | CE<br>EAC<br>RCM<br>VDE                                                            |
| Normes                                                | EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/CEI 62040-2:2018 |

## Environnement

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Niveau acoustique                              | 45 dBA            |
| Dissipation thermique                          | 135 Btu/h         |
| Altitude de fonctionnement                     | 0...10000 ft      |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0...40 °C         |
| Température ambiante de stockage               | -15...45 °C       |
| Altitude de stockage                           | 0,00...15240,00 m |
| Humidité relative                              | 0...95 %          |
| Humidité relative de stockage                  | 0...95 %          |

## Communication et gestion

|                          |                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tableau de configuration | Console de contrôle et d'état lcd multifonction                                                              |
| Emplacement disponible   | 1                                                                                                            |
| Alarm                    | Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge |

## Parasurtenseur et filtrage

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Taux d'énergie de surintensité | 459 J                                                                          |
| Filtrage                       | Antiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449 |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 37,6 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 59,5 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 32,8 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 27,23 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre        | Produit Green Premium                             |
| Régulation REACH                         | <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Directive RoHS UE                        | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans mercure                             | Oui                                               |
| Information sur les exemptions RoHS      | <a href="#">Oui</a>                               |
| Profil environnemental                   | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |
| Profil de circularité                    | <a href="#">Informations de fin de vie</a>        |
| Optimisation de l'efficacité énergétique | Produit économe en énergie                        |
| Take-back                                | Take-back program available                       |

## Garantie contractuelle

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Garantie | 3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|

Remplacement(s) recommandé(s)