

# Fiche technique du produit

Spécifications



## APC - rack PDU Basic - 15 prises de courant type C13 - 10A - 230V - cordon 2m

AP9568

Statut commercial : Commercialisé

### Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

### Principales

Tension d'entrée principale	120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
Type du PDU	De base
Tension de sortie principale	208 V 230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Nombre d'unité de rack	0U
Longueur de câble	1,98 m
Nombre de câbles	1
Équipement inclus	Guide d'installation Supports de montage en rack Kit de montage sans outils

### Physique

Couleur	Noir
Hauteur	61 cm
Largeur	4,4 cm
Profondeur	4,4 cm
Poids	2 kg
Emplacement de montage	Côté
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Rack montée
Position de montage	Vertical

### Entrée

Tension admissible	100...240 V
Limites du courant d'entrée	10 A
Load Capacity	2300 VA

Fréquence du réseau	50/60 Hz
---------------------	----------

## Sortie

Nombre de prises d'alimentation	15 CEI 60320 C-13
---------------------------------	-------------------

## Conformité

Certifications du produit	Répertorié cUL CE GOST Queensland, Australie listé UL VDE
---------------------------	--

## Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...45 °C
--	-----------

Humidité relative	0...95 %
-------------------	----------

Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
----------------------------	--------------

Température ambiante de stockage	-25...65 °C
----------------------------------	-------------

Humidité relative de stockage	0...95 %
-------------------------------	----------

Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
----------------------	-------------------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	64,8 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 1	17,8 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 1	15,2 cm
---------------------------	---------

Poids de l'emballage 1	2,724 kg
------------------------	----------

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
------------------	-----------------------------------

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
-------------------	---

Sans plomb	Oui
------------	-----

DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
------	--

Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
--	----------------------------

Take-back	Take-back program available
-----------	-----------------------------

## Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

## Remplacement(s) recommandé(s)