



Câble réseau sécurisé Cat.6A S/FTP LSZH, gris, 1.5m

No.: 47603

RJ45, M/M, 100% cuivre, 500MHz

Description

"

Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45

Cat.6A S/FTP PIMF, LSZH

Connecteurs verrouillables pour empêcher tout accès non autorisé, accessibles uniquement à l'aide de la clé incluse.

Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et l'élimination de la perte de signal

Garantie 10 ans

Câble réseau Cat.6A S/FTP prenant en charge les bandes passantes allant jusqu'à 500MHz et doté d'un design anti-accros avec des contacts plaqués or pour les standards Ethernet jusqu'à 10 GBase-T.

Le câble réseau de sécurité Cat.6A de Lindy est un moyen simple mais très efficace d'empêcher le retrait accidentel ou malveillant des câbles sur votre réseau. Entièrement inviolable, la clé de sécurité se verrouille dans la prise pour une sécurité physique accrue, ne permettant le retrait qu'avec la clé fournie.

Câble Cat.6A, blindé avec une tresse comme blindage général et une feuille de blindage pour les paires de fils individuels [S/FTP]. Les câbles Cat.6A répondent aux exigences du 10 Gigabit Ethernet [10GBaseT] avec une fréquence de fonctionnement allant jusqu'à 500MHz. Ces câbles sont fabriqués et testés conformément à la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet individuel.

Les contacts plaqués or assurent des connexions fiables et une protection contre la corrosion sur de longues périodes. Une conception robuste anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur pendant l'installation et le retrait.

Le matériau de la gaine sans halogène du câble LSZH permet d'utiliser le produit dans les espaces publics grâce à sa faible émission de fumée et à l'élimination des émissions d'halogènes toxiques.

Disponible dans les longueurs de : 0,3 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7,5 m, 10 m, 15 m, 20 m.

"

Détails techniques

Connecteurs

Connecteur A: RJ45 mâle

Connecteur B: RJ45 mâle

Matériau du boîtier: polycarbonate
Revêtement du connecteur: nickel
Matériau des broches: laiton
Revêtement des broches: plaqué or
Dimensions (approx.) LxH: 11.6x21.5x8.3mm [0.46x0.85x0.33in]

Détails du câble

Longueur: 1.5m [4.92ft]
Couleur: gris
Type: Cat.6A
Diamètre de la gaine: 6.0mm [0.24in]
Matériau de la gaine: LSZH
Matériau des conducteurs: cuivre
Section des conducteurs: 26AWG
Blindage: tresse d'aluminium

Spécifications

Bande passante prise en charge: 500MHz
Atténuation nominale: 49.3dB/100m @ 500MHz
Rayon de courbure minimal: 72mm [2.84in]
Température de fonctionnement: -10°C - 60°C [14F - 140°F]
Température de stockage: -10°C - 60°C [14F - 140°F]

Divers

Type d'emballage: Sachet individuel
Garantie (années): 10
Conformité produit: RoHS, REACH, UL

Informations Commerciales

No.: 47603
EAN: 4002888476034

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

47600 - 0.3m [0.98ft]
47601 - 0.5m [1.64ft]
47602 - 1m [3.28ft]
47603 - 1.5m [4.92ft]
47604 - 2m [6.56ft]
47605 - 3m [9.84ft]
47606 - 5m [16.44ft]
47607 - 10m [32.81ft]
47608 - 15m [49.21ft]
47609 - 20m [65.62ft]