

DIGITUS 2 Port Gigabit Ethernet PoE switch, Industrial, Unmanaged, 1 SFP Uplink

DN-652120

EAN 4016032482925



Convertisseur de média industriel, 2 x RJ45, 1 x SFP 10/100/1000Base-TX (PoE) vers 1000Base-FX

Commutateur industriel PoE Ethernet avec 2 ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s (PoE) et 1 port SFP 1000 Mbit/s. Le commutateur DN-652120 peut fonctionner à une température comprise entre -40 °C et 80 °C, et sa conception lui permet de s'adapter à tous les types d'environnements difficiles. Grâce à sa construction compacte et à l'adaptateur de rail DIN, le commutateur peut être placé dans le tableau électrique. Les caractéristiques d'installation sur rail DIN, la large plage de température de fonctionnement, le boîtier de classe IP40 et l'affichage LED font du DN-652120 un appareil Plug and Play de qualité industrielle qui offre une solution fiable et pratique aux utilisateurs pour mettre en réseau leurs équipements Ethernet.

Commutateur industriel PoE Ethernet avec 2 ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s et 1 port 10/100/1000 Mbit/s SFP

- Garantit une transmission fiable des données
- Prise en charge du mode Full Duplex ou Half Duplex, avec fonction d'autonégociation
- La connexion réseau prend en charge l'identification croisée automatique
- Mécanisme de stockage et de transfert interne, prise en charge d'un grand nombre de protocoles
- Conforme aux normes de fonctionnement industrielles, fonctionnement moyen sans problème pendant plus de 300 000 heures
- Tension de fonctionnement : 48 – 57 VCC

- Normes prises en charge : IEEE802.310BASE-T/IEEE802.3i 10Base-T;IEEE802.3u;100Base-TX/FX;IEEE802.3ab1000Base-T;IEEE 802.3z1000Base-X;IEEE802.3x; IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 80 °C
- Température de stockage : -40 °C ~ 80 °C
- Bande passante : 14 Gbit/s
- Mémoire tampon des paquets : 1,2 Mbit
- Taux de transfert de paquets : 10,5 Mpps
- Table d'adresses MAC : 2K
- Tension d'entrée : 48 – 57 VCC
- Prise en charge de l'alimentation redondante
- Prise en charge de la protection contre l'inversion de polarité
- Boîtier aluminium IP40
- Installation sur rail DIN
- Refroidissement passif, pas de ventilateur
- Poids : 0,42 kg
- Dimensions : 118 x 92,4 x 40 mm
- Connecteur 1: RJ45
- Connecteur 2: SFP
- Connecteur: RJ45
- Support DDM: Non
- Support DDM: Non
- Utilisation industrielle: Oui
- Injecteur PoE: Oui

Package contents

- Commutateur industriel, 2 x RJ45, 1 x SFP
- Manuel utilisateur

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	24	12.70	39.00	46.50	22.50	40,803.80
Packaging Unit Inside	1	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.53	13.50	16.50	5.40	1,202.85
Net single without Packaging	1	0.42	13.50	12.80	3.40	0.00

More images:

