

DIGITUS PoE midspan Gigabit actif 802.3at

DN-95132

EAN 4016032485834



Injecteur PoE+ Gigabit Ethernet 802.3at, 30 W, petit boîtier, blanc

Le DN-95132 est un injecteur PoE midspan actif pour l'intérieur, spécialement conçu pour les applications complexes backhaul et réseau. Il fournit un courant de 52 VCC / 0,58 A pour les appareils alimentés (PD) distants via 2 sorties (2 paires). Il prend en charge des appareils 10/100BASE-T et Gigabit. Il convient aux appareils alimentés par PoE (30 W), tels que les points d'accès sans fil, les routeurs WLAN, les caméras réseau, les téléphones IP, les antenne micro-ondes et autres périphériques Power over Ethernet. Il est conforme à la norme PoE IEEE802.3af/at. Son boîtier en plastique IP40 est résistant au feu. Il fonctionne avec une large tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA à 50 ou 60 Hz. À l'intérieur de l'appareil, une puce de reconnaissance identifie et classe l'appareil alimenté avant de l'alimenter en électricité. Il ne fournit du courant que lorsqu'un appareil alimenté conforme est détecté.

La distance effective d'utilisation est de 100 mètres via un câble Cat. 5e/6. Il est petit par la taille, mais extrêmement performant

- IEEE802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE802.3u 100BASE-Tx Fast Ethernet
- IEEE802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- Conforme à la norme PoE IEEE802.3af/at
- Conforme RoHS
- Conforme WEEE
- Entrée : 100 – 240 VCA, 1,0 A, 50/60 Hz

- Sortie : 52 VCC, 580 mA
- Broches d'alimentation : 4/5(+), 7/8(-)
- Débit de données : 10/100/1000 Mbit/s
- Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C
- Humidité de fonctionnement : 20 % à 80 %, sans condensation
- Température de stockage : -20 °C à +70 °C
- Humidité de stockage : 10 % à 90 %, sans condensation
- Altitude de fonctionnement : jusqu'à 2000 mètres
- Homologations : CE / FCC
- Boîtier : Plastique
- Couleur : Blanc
- Indice IP : IP40
- Dimensions : 107,3 x 56 x 34 mm
- Poids : 146,8 g
- Indicateur de puissance : Jaune
- Indicateur de charge PoE : Vert
- Budget d'alimentation PoE: 30 W
- Norme PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Vitesse Ethernet: Gigabit
- Utilisation industrielle: Non

Package contents

- Injecteur PoE DN-95132
- Injecteur PoE DN-95132
- 1 x câble réseau
- 1 x manuel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	0.80	27.50	35.50	30.00	29,287.50
Packaging Unit Inside	1	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.04	13.80	16.50	5.00	1,138.50
Net single without Packaging	1	0.15	5.60	10.00	3.50	0.00

