



Tabisafe® M

Armoires à casiers individuels
pour la sécurisation et le rechargement
de smartphones, tablettes et ordinateurs portables



Pour smartphones



Pour tablettes



Pour ordinateurs
portables
jusqu'à 15.6"



**3 modes de
sécurisation**
par cadenas
ou serrures à code



28%
Matière
recyclée

Part max
de matière
recyclée dans
la fabrication

Tabisafe® M6 compact

Jusqu'à 18 appareils



Tabisafe® M10

Jusqu'à 30 appareils

Tabisafe est adaptée à tous les types
de déploiements



**Flotte d'appareils
partagés**



**Flotte d'appareils
individuels**




**Appareils individuels
ou personnels**

Qu'il s'agisse de gérer des appareils mobiles en flotte partagée, des équipements individuels ou les appareils personnels des collaborateurs ou visiteurs, il y a toujours un mode Tabisafe correspondant.



**Cadenas à clés
ou à codes**



**Serrures à codes
fixes ou libres**

Disposez d'appareils rechargés en sécurité,
prêts à l'utilisation, et pour longtemps !



Nouveauté

Tabisafe M optimise la charge des appareils mobiles

Chaque logement est équipé d'une prise 230 V et de 2 ports USB (A & C) permettant de recharger simultanément 3 appareils par casier.

La charge USB-C **Tabipower** est aussi disponible :

- Charge rapide Power Delivery®
- Coupure de la charge automatique
- Batteries préservées
- Visu du statut de charge par logement en façade
- Compatible avec la fonction de télémaintenance avec prises RJ45



Une solution Nautic pour tous les secteurs
d'activités concernés par la digitalisation

Informations techniques



- 1 Ventilation par convection naturelle
- 2 Sécurisation par cadenas ou serrure à code
- 3 Pieds avec réglage de la hauteur ou du niveau
- 4 Prise 230 V, prise USB-A et prise USB-C dans chaque casier
- 5 Repérage gravé et numéroté des logements
- 6 Temoins LED d'affichage du statut de charge (option Tabipower)

Nouveauté

Équipement de la solution

- Logements individuels sécurisés avec rechargement pour appareils mobiles
- Capacité jusqu'à 3 appareils par casier : 1 ordinateur portable et 2 appareils mobiles
- 1 Prise 230 V, 1 prise USB-A et 1 prise USB-C accessibles par logement
- Sécurisation par cadenas ou serrures à code
- Système de charge centralisée pour la charge des appareils mobiles
- Interrupteur général M/A avec voyant
- Système d'aération par convection naturelle
- Cordon d'alimentation électrique coudé 3m
- 4 pieds avec réglage de hauteur et de niveau.

Options disponibles

- Cadenas à clé ou à code
- Serrures à code libre
- Kit de connexion réseau RJ45 :
 - Embase RJ45 dans chaque casier
 - 10 cordons et connectiques RJ45
 - Support de fixation pour switch dans la zone technique
 - Cordon d'alimentation pour branchement du switch
- Boîtier de rechargement Tabipower C10 Dual USB-A/USB-C avec LEDs de visualisation de l'état de charge des appareils.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

- Structure en tôle acier, peinture epoxy
- Portes en acier avec peinture epoxy
- Couleur : Noir givré / Cuivre / Gris clair

DIMENSIONS (Lph) :

Tabisafe M6 compact

Extérieures :

382 x 444 x 832 mm

Poids : 35 kg

Tabisafe M10

Extérieures :

385 x 445 x 1350 mm

Poids : 47 kg

Dimensions intérieures d'un casier : 295 x 421 x 100



Une solution Naotic pour tous les secteurs d'activités concernés par la digitalisation



www.naotic.fr - contact@naotic.fr

© Naotic 2024 - Document et photos non contractuels, tous droits de modifications réservés